

C++ • hoja de referencia: lo básico

TIPOS DE DATOS

bool = true / false
int = 10
float = 4.75
string = "¡hola!"
char = 'D'
int[] = arreglo[10]

OPERADORES NUMÉRICOS

+ suma
- resta
* multiplicación
/ división (*entera si ambos operandos son int*)
% módulo

OPERADORES COMPARACIÓN

== igual
!= distinto
> mayor
< menor
>= mayor o igual
<= menor o igual

OPERADORES BOOLEANOS

&& "y" lógico
|| "o" lógico
! negación lógica

PROGRAMA: ESTRUCTURA BÁSICA

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() { //código }
```

ENTRADA / SALIDA DE DATOS

LEER Y GUARDAR UN NÚMERO INGRESADO POR EL USUARIO

```
int edad;
cin >> edad;
```

LEER Y GUARDAR UN STRING CON ESPACIOS

```
string nombre;
getline(cin, nombre);
```

IMPRIMIR (MOSTRAR) DATOS

```
cout << "¡Hoy es un gran día!" << endl;
```

IMPRIMIR MÁS DE UN VALOR

```
cout << "Tu nombre es " << nombre << endl;
```

ANTES DE GETLINE, DESPUÉS DE HABER LEÍDO UN NÚMERO

```
cin.ignore();
```

VARIABLES

DECLARACIÓN

```
int radio;
```

ASIGNACIÓN

```
radio=20;
```

USO

```
radio*2;
```

STRINGS

CONCATENAR

```
"Hola " + "mundo"
```

OBTENER LONGITUD

```
"día".length()
```

CARÁCTER POSICIÓN 0

```
"Música"[0]
```

BUCLES

FIJOS

```
for (int i=0; i<=10; i++) {
  cout << i; }
```

CONDICIONALES (0 O MÁS REPETICIONES)

```
string nombre;
cin >> nombre;
while (nombre!="Luis") {
  cout << "Esta persona no es Luis";
  cin >> nombre; }
```

CONDICIONALES (1 O MÁS REPETICIONES)

```
int opcion;
do {
  cin >> opcion;
} while (opcion < 1 || opcion > 5);
```

DECISIONES

SIMPLES (DOS POSIBILIDADES)

```
int n;
cin >> n;
if (n==9) { cout << "¡Ganaste!"; }
else { cout << "No adivinaste"; }
```

MÚLTIPLES (MÁS DE DOS POSIBILIDADES)

```
int opcion;
cin >> opcion;
switch (opcion) {
  case 1: cout << "Opción 1"; break;
  case 2: cout << "Opción 2"; break;
  default: cout << "Ni la 1 ni la 2"; }
```

👉 else y default son opcionales

FUNCIONES

```
bool funcion() {
  //código
  return //valor
}
```



Programación Desde Cero

STRUCTS

DECLARACIÓN

```
struct Persona {
  string nombre; };
```

USO

```
Persona p;
p.nombre="Ema";
```

PUNTEROS A STRUCT

DECLARACIÓN

```
Persona*p=new Persona;
```

ASIGNACIÓN

```
p->nombre="Ema";
```

ELIMINACIÓN

```
delete p;
```